

4 光 16 电 POE 千兆工业级交换机

FW1016GPS-4F

产品特点

16*10/100/1000M 自适应 RJ45 端口+4*千兆 SFP 端口（上行）

FW1016GPS-4F 是一款工业全千兆管理型 POE 交换机, 提供 16 个千兆 POE 端口, 4 个千兆光口。EMC 工业 4 级的防护性能; 波纹式高强度铝型材外壳、IP40 等级、低功耗设计、抗震的导轨安装, -40℃-75℃的工作温度, 可工作于恶劣环境。IS1016GPS-4F 还能支持丰富网管功能: RUN-Ring (自愈时间<10ms)。强大的业务处理能力, 支持 802.1Q VLAN、MAC VLAN、IP VLAN, 用户可按需灵活划分 VLAN; 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD v1/v2 Snooping, 满足多终端高清视频监控或视频会议的要求。可为用户提供完备的安全认证机制, 支持 IEEE 802.1x、Radius、Tacacs+等; 支持 ARP 防护、IP 源防护、DoS 防护。完善的 POE 供电功能, 每个 POE 端口能够提供高达 30W 的电力, 支持 802.3af/at 标准, 内置大功率电源, 满足安防监控、无线覆盖、IP 电话等 POE 场景需求。



产品详情

产品型号	FW1016GPS-4F
网络接口	<ul style="list-style-type: none"> ● 16 个 10/100/1000M RJ45 端口 ● 4 个千兆 SFP 端口 ● 1 个 Console 口
性能规范	<ul style="list-style-type: none"> ● MAC 地址表: 8k ● 背板带宽: 40Gbps ● 包转发率: 29.8Mpps ● 转发模式: 存储转发

电源支持	<ul style="list-style-type: none"> ● 输出最大功率：30W ● 电压输入：48-56V DC ● 输入方式：插拔式 5 芯 5.08mm 间距接线端子
LED 指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 告警指示灯：ALM ● 电源指示灯：P1, P2 ● 系统指示灯：SYS ● 网口指示灯：Link&Act1-8 ● 光口指示灯：Link&Act F1-F2
环境规范	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作温度：-40-70℃ ● 存储湿度：-40-85℃ ● 相对湿度：5%-95%（非冷凝）
网络协议	<ul style="list-style-type: none"> ● IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3ad、IEEE802.3x、IEEE802.1p、IEEE802.1q、IEEE802.1w、IEEE802.1d、IEEE802.1s
经营	<ul style="list-style-type: none"> ● 2L+
防静电	<ul style="list-style-type: none"> ● ±8kV(contact), ±15kV (air)
尺寸 (W*D*H)	<ul style="list-style-type: none"> ● 164*130*78.8mm

应用搭配

